

## Afficheur lumineux de couloir radio

## Afficheur lumineux d'infirmierie radio



### Description

- ▷ Récepteur afficheur de circulation radio lumineux pour une installation murale avec avertisseur sonore intégré et réglable (Volume 3 niveaux : fort, faible, arrêt buzzer).
- ▷ Récepteur afficheur d'office radio pour une installation murale ou de bureau avec avertisseur sonore intégré équipé d'une sortie RS232 pour couplage PC ou report imprimante.

Les unités d'affichage radio intègrent un récepteur fixe, fréquence 434 MHz.

Les unités d'affichage radio intègrent leur propre alimentation avec transformateur intégré.

L'installation de ces récepteurs afficheurs de circulation ou d'office ne nécessitent aucun câblage.

### Facultés

- La visualisation des messages transmis par la voie radio aux afficheurs lumineux est identique aux informations envoyées sur les récepteurs de radio-messagerie ;
- Les messages transmis aux afficheurs lumineux ainsi qu'aux récepteurs de radio-messagerie sont relancés jusqu'à leur acquittement sur le lieu même de l'appel (Principe fondamental de sécurité) ;
- Capacité du système en afficheur lumineux radio par report adressage illimité ;
- Type d'appel et d'affichage ;
- Appel normal ;
- Appel d'assistance ;

- Appel présence ;
- Appel différencié sanitaire de chambre (Urgence) ;
- Acquit d'appel sur unité d'appel radio principale de chambre ;
- Renvoi alarme détection pile faible (Alarme transmise voie radio).

## A noter

Capacité d'affichage de 1 ligne de 20 caractères alphanumériques sur récepteur afficheur de circulation radio lumineux.

Capacité d'affichage de 2 lignes de 20 caractères alphanumériques sur récepteur afficheur d'office (Tisanerie) liaison radio.

▷ Récepteur afficheur de circulation : Taille des caractères : 53 mm, distance de lecture : 40 mètres, couleur des caractères : rouge, alimentation : 220 Volts, fixation murale, liaison radio.

▷ Récepteur afficheur d'office : Taille des caractères : 18 mm, lecture de près, couleur des caractères : noir sur fond vert, fixation murale.

## Caractéristiques techniques

Boîtier récepteur afficheur de couloir	Aluminium extrudé poli gris foncé
Dimensions récepteur afficheur de couloir	65 x 13 x 8,5 mm
Poids récepteur afficheur de couloir	3,8 kg
Fréquence d'utilisation	UHF 434 MHZ
Taille des caractères	20 x 35 mm, affichage LEDS
Alimentation	220 V/5 V DC 2,5 Ah
Distance de lecture	40 mètres
Boîtier récepteur afficheur d'infirmierie	Plastique ABS, gris clair
Dimensions récepteur afficheur d'infirmierie	150 x 85 x 60 mm
Poids récepteur afficheur d'infirmierie	236 g
Fréquence d'utilisation	UHF 434 MHZ
Taille des caractères	2 x 6 mm
Alimentation	220 V/9 V DC 300 Mah
Conformité	Norme ART/EMC : EN 300 220-3

