

## Emetteur d'appel radio bracelet de chambre

## Tirette d'appel sanitaire radio de chambre



### Description

▷ Bracelet émetteur portatif d'appel de type bracelet radio.

Se compose d'un mini émetteur UHF muni d'une pile bouton d'appel, d'une LED d'appel.

▷ Tirette émetteur d'appel sanitaire.

Se compose d'un mini émetteur UHF muni d'un cordon de 2 mètres doté d'un triangle support permettant une parfaite préhension.

Utilisation système [INTER/F@SSE](#).

Emetteur fréquence 869 MHz permettant l'appel du récepteur intégré dans l'émetteur principal de chambre.

Programmation par micro-contacteur, principe d'apprentissage radio automatique.

### Facultés

- Appel normal ;
- Appel différencié sanitaire de chambre (Urgence) ;
- Acquit d'appel sur unité d'appel radio principale de chambre.

### A noter

Le voyant de tranquillisation de l'émetteur bracelet s'allume pendant l'appel normal.

Le voyant de tranquillisation de l'émetteur tirette sanitaire s'allume pendant l'appel normal.

L'annulation d'appel sur un appel d'émetteur de chambre (Bracelet ou tirette sanitaire) s'effectue sur le bouton **VERT** avec un symbole **RESET** pour acquitter et annuler les appels sur l'unité d'appel radio principale de chambre.

Le bracelet émetteur portatif d'appel radio de chambre est complètement démontable, chaque élément fait partie du tarif pièces détachées.

La tirette émetteur d'appel sanitaire est complètement démontable, chaque élément fait partie du tarif pièces détachées.

Tous les éléments plastique démontables sont nettoyables et désinfectables par immersion.

## Caractéristiques techniques

Boîtiers bracelet/tirette	Plastique ABS, gris/blanc
Dimensions émetteur bracelet	Diamètre 40 x 15 mm
Poids émetteur bracelet	25 g
Fréquence d'utilisation bracelet	UHF 869 MHZ
Puissance bracelet	10 mW
Alimentation par pile bracelet/tirette	CR2450 3,6 Volts
Consommation bracelet/tirette	Autonomie 2 ans
Accessoires bracelet	Bracelet vinyle totalement étanche
Voyants de tranquillisation bracelet/tirette	LED rouge
Dimensions émetteur tirette sanitaire	Diamètre 85 x 20 mm
Poids émetteur tirette sanitaire	75 g
Fréquence d'utilisation émetteur tirette sanitaire	UHF 869 MHZ
Puissance émetteur tirette sanitaire	10 mW
Standards et certification bracelet/tirette	IP54
Emetteur bracelet et tirette radio de chambre : Conformité	Norme ART/EMC : EN 300 220/EN 301 391 ETSI

